


## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 3/22 Rev.: 0

In conformità al regolamento ( UE-CPR ) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: **D.o.P AF 0/4 EN 1 Frantumata**  
 Numero di tipo: **Aggregato 0/4 GF 85** 100% D=4<sub>mm</sub> (4<sub>mm</sub> 100% - 2<sub>mm</sub> 60% - 1<sub>mm</sub> 35% - 0.063<sub>mm</sub> 1.6%)  
 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a: **UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo**  
 Fabbricante: **Calcestruzzi S.p.a**  
 Cava : **Casalgrasso - Falè - CN -**  
 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**  
 L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n° 1305**  
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:  
**a.** Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.  
**b.** Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.  
 Certificato di conformità **n°1305 - CPR - 0129 / 2005**  
 Descrizione petrografica: **Aggregato fine Siliceo frantumato lavato , proveniente dalla cava di Casalgrasso - Falè**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	 Prestazione	Unità di Misura	Metodo di prova	Specificata tecnica armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	<b>Aggregato 0/4 GF 85</b>	---	UNI EN 933-1:2012 933-2:1997	UNI EN 12620:2008
Massa volumica del granulo ( $\rho_{ssa}$ )	<b>2640</b>	Kg/m <sup>3</sup>	UNI EN 1097-6:2008	
Assorbimento acqua	<b>1,25</b>	%W	UNI EN 1097-6:2008	
Forma dei granuli	<b>NPD</b>	SI <sub>xx</sub>	UNI EN 933-3:2012	
Qualità dei fini / passante a 0,063 mm	<b>f 3</b>	% f	UNI EN 933-1:2012	
Valore di blu	<b>0,25</b>	MB	UNI EN 933-9:2013	
Equivalente in sabbia	<b>93%</b>	SE	UNI EN 933-8:2012	
Costituenti che alterano velocità di presa	<b>ASSENTI</b>	Soglia	UNI EN 1744-1:2013	
Costituenti di sostanza humica	<b>Colore più chiaro della soluzione riferimento</b>	Soglia	UNI EN 1744-1:2013	
Contenuto di conchiglie	<b>NPD</b>	SC	---	
Resistenza alla frammentazione	<b>NPD</b>	LA <sub>xx</sub>	UNI EN 1097-2:2010	
Resistenza all'usura	<b>NPD</b>	M <sub>DE,xx</sub>	UNI EN 1097-1:2011	
Resistenza alla levigabilità	<b>NPD</b>	PSV <sub>xx</sub>	UNI EN 1097-8:2009	
Resistenza abrasione superficiale	<b>NPD</b>	AAV <sub>xx</sub>	UNI EN 1097-8:2009	
Reattività alcali silice	<b>EP II / BM 0,2 / RA 2</b>	Soglia	UNI 8520-22:2017	
Durabilità gelo/disgelo	<b>NPD</b>	Wax , Fx o MS	UNI EN 1367-2:2010	
Cloruri	<b>&lt; 0,01</b>	%	UNI EN 1744-1:2013	
Solfati solubili	<b>AS 0,2</b>	A <sub>SX</sub>	UNI EN 1744-1:2013	
Zolfo totale	<b>SS 0,2</b>	% S	UNI EN 1744-1:2013	
Contenuto di carbonato	<b>CO<sub>2</sub> 13,32</b>	% CO <sub>2</sub>	---	
Rilascio di metalli pesanti	<b>Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione D.M 05/02/1998 e s.m.i Tab. 3 Art. 186</b>	Soglia	---	
Rilascio di altre sostanze pericolose	<b>Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione D.M 05/02/1998 e s.m.i Tab. 3 Art. 187</b>	Soglia	---	

Qualora si verificassero variazioni significative dei valori medi prestazionali dichiarati si procederà con la revisione della DoP.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Mario Lembo (Direttore Operativo Area Nord)**

In Bergamo addì 03/01/2022

