



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 272

In conformità al regolamento (UE-CPR) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: (DoP A.G. 11-22 / EN3)

Numero di tipo: **Aggregato 11-22 G_c 90/15 G 20/15**

Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a : **UNI EN 13043 -**

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

Fabbricante : **Calcestruzzi spa –**

Sito di produzione: **Casalgrasso – Falè – CN -**

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**

L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n°1305**

Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:

a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.

b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.

Certificato di conformità **1305-CPR-0129**

Descrizione petrografica: **Aggregato grosso Siliceo frantumato lavato , proveniente dalla cava di FALE'**

Prestazione dichiarata:

	UNI EN 13043:2004 Aggregati per conglomerati bituminosi	Unità di Misura
Designazione Granulometrica	Aggregato grosso 11-22 G_c 90/15 G 20/15	---
Massa volumica del granulo (ρ_{ssa})	2670	Kg/m ³
Assorbimento acqua	0,88	%W
Affinità leganti bituminosi	0	%
Resistenza allo shock termico	VLA 1.2 %	VLA
Indice di forma	FI₁₀	FI _{xx}
Contenuto di fini	f₁	% fx
Resistenza alla frammentazione	LA 25	LA _{xx}
Modulo di finezza	7.38	
Resistenza all'usura	M_{DE15}	M _{DE xx}
Resistenza alla levigabilità	PSV 43.5	PSV _{xx}
Resistenza abrasione superficiale	AVV 10	AAV _{xx}
Resistenza all'usura da pneumatici chiodati	NPD	A _{N xx}
Reattività alcali silice	Non reattivo	Soglia
Durabilità gelo/disgelo	F1	Wax , Fx o MS
Percentuale di superfici frantumate	C_{90/3}	C _{xx}
Solfati solubili	AS_{0,8}	AS _x
Contenuto di carbonato	0.80	% C
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento	NPD	Soglia
Emissione di radioattività	NPD	Soglia
Rilascio di metalli pesanti	NPD	Soglia
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	Soglia
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	Soglia

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Gianluigi Bailo (Direttore Business Inerti)

In Bergamo addì 03/03/2017

Calcestruzzi S.p.A.

Sede legale:
Via G. Camozzi, 124
24121 Bergamo
Italia

Capitale sociale i.v. Euro 1.000.000,00
C.C.I.A.A. Bergamo n. 216610 R.E.A.
Registro Imprese di Bergamo
C.F. e P.IVA 01038320162

info@calcestruzzi.it
www.calcestruzzi.it
www.i-nova.net