



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**D.o.P N° 325**

**In conformità al regolamento ( UE-CPR ) n° 305/2011**

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: ( D.o.P A.G 6 - 16 /EN3 )  
 Numero di tipo: **Aggregato 6 - 16 G<sub>c</sub> 85/20 G 25/15**  
 Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a : **UNI EN 13043 -**  
**Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico**  
 Fabbricante : **Calcestruzzi S.p.a -**  
 Cava : **Sa Grutta - Serdiana - CA -**  
 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**  
 L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n° 1305**  
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:  
**a.** Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.  
**b.** Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.  
 - Certificato di conformità **n°1305-CPD-0140**  
 Descrizione petrografica semplificata : **Aggregato grosso Siliceo/ frantumato lavato , proveniente dalla cava di SERDIANA**  
 Prestazione dichiarata:

	<b>UNI EN 13043:2004</b> <b>Aggregati per conglomerati bituminosi</b>	Unità di Misura
Designazione Granulometrica	<b>Aggregato grosso 6 -16 G<sub>c</sub> 85/20 G 25/15</b>	---
Massa volumica del granulo (ρ <sub>ssa</sub> )	<b>2620</b>	Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua	<b>1.4</b>	%W
Affinità leganti bituminosi	<b>100</b>	%
Resistenza allo shock termico	<b>VLA 0,1%</b>	VLA
Indice di forma	<b>SI 15</b>	FI <sub>XX</sub>
Contenuto di conchiglie	<b>NPD</b>	%
Resistenza alla frammentazione	<b>LA 25</b>	LA <sub>XX</sub>
Modulo di finezza	<b>6.8</b>	
Resistenza all'usura	<b>MDE 25</b>	M <sub>DE XX</sub>
Resistenza alla levigabilità	<b>PSV 44</b>	PSV <sub>XX</sub>
Resistenza abrasione superficiale	<b>AAV 10</b>	AAV <sub>XX</sub>
Resistenza all'usura da pneumatici chiodati	<b>NPD</b>	A <sub>N XX</sub>
Reattività alcali silice	<b>Non reattivo</b>	Soglia
Durabilità gelo/disgelo	<b>F2</b>	Wax , Fx o MS
Percentuale di superfici frantumate	<b>C 100/0</b>	C <sub>XX</sub>
Solfati solubili	<b>AS<sub>0.2</sub></b>	A <sub>SX</sub>
Zolfo totale	<b>&lt; 0,02</b>	% S
Contenuto di carbonato	<b>NPD</b>	% C
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento	<b>NPD</b>	Soglia
Emissione di radioattività	<b>NPD</b>	Soglia
Rilascio di metalli pesanti	<b>NPD</b>	Soglia
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	<b>NPD</b>	Soglia
Rilascio di altre sostanze pericolose	<b>NPD</b>	Soglia

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**Gianluigi Bailo (Direttore Business Inerti)**

In Bergamo addì 10/05/2017

**Calcestruzzi S.p.A.**

Sede legale:  
Via G. Camozzi, 124  
24121 Bergamo  
Italia

Capitale sociale i.v. Euro 1.000.000,00  
C.C.I.A.A. Bergamo n. 216610 R.E.A.  
Registro Imprese di Bergamo  
C.F. e P.IVA 01038320162

info@calcestruzzi.it  
www.calcestruzzi.it  
www.i-nova.net