

**Sede legale:**  
 Via Camozzi 124 BERGAMO 24121 ( BG )  
 Tel. +39 035 396111

**Uffici amministrativi :**  
 Via Baden Powell 2 MONCALIERI 10024 ( TO )  
 Tel. +39 011 6469057 Fax. +39 011 6469097

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

Revisione N° 1 del 17/09/2013

**N° 138- Cod. Impianto 015 / A.F 0-2/ EN 2**

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: ( D.o.P 15/AF 0 - 2/ EN2 )
2. Numero di tipo: **Aggregato 0-2 G<sub>F</sub> 85**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a : **UNI EN 13139 aggregati per malte**
4. **Calcestruzzi S.p.a – Vocabolo Misciano – Norcia -PG -**
5. Cava : **Cava Norcia - PG -**
7. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
8. L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n°1305**  
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:
  - a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.
  - b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.  
 - Certificato di conformità **EN 13139 1305-CPD-0203**
9. Prestazione dichiarata:  
 Descrizione petrografica: **Aggregato fine calcareo naturale , frantumato proveniente dalla cava di NORCIA – PG -**

	<b>UNI EN 13139 :2003 Aggregati per malta</b>	Unità di Misura
Designazione Granulometrica	<b>Aggregato fine 0-2 GF 85</b>	---
Massa volumica del granulo ( $\rho_{ssa}$ )	<b>2630</b>	Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua	<b>1.52</b>	% W
Contenuto di Fini	<b>11.38</b>	f <sub>x</sub>
Costituenti che alterano velocità di presa del cls (st.Humica)	<b>Assenti</b>	Soglia
Indice di appiattimento	<b>NPD</b>	FI <sub>XX</sub>
Contenuto di conchiglie	<b>NPD</b>	%
Qualità dei fini	<b>0.43/ 73 %</b>	MB/SE %
Modulo di finezza	<b>2.55</b>	
Resistenza all'usura	<b>NPD</b>	M <sub>DE XX</sub>
Resistenza alla levigabilità	<b>NPD</b>	PSV <sub>XX</sub>
Resistenza abrasione superficiale	<b>NPD</b>	AAV <sub>XX</sub>
Resistenza all'usura da pneumatici chiodati	<b>NPD</b>	A <sub>N XX</sub>
Reattività alcali silice	<b>Non reattivo</b>	Soglia
Durabilità gelo/disgelo	<b>NPD</b>	Wax , Fx o MS
Cloruri	<b>&lt; 0,001</b>	%
Solfati solubili	<b>AS 0,2</b>	A <sub>SX</sub>
Zolfo totale	<b>0,017</b>	% S
Contenuto di carbonato	<b>NPD</b>	% C
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento	<b>NPD</b>	Soglia
Emissione di radioattività	<b>NPD</b>	Soglia
Rilascio di metalli pesanti	<b>NPD</b>	Soglia
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	<b>NPD</b>	Soglia
Rilascio di altre sostanze pericolose	<b>NPD</b>	Soglia

*Il prodotto è conforme alla prestazione dichiarata in questo documento.*

*Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante*

Luogo e data del rilascio

Bergamo -BG-

17/09/2013

Firmato a nome per conto di

Calcestruzzi S.p.a

Nome funzione

Direttore Area di Produzione


