


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 12/22 Rev.:0

In conformità al regolamento (UE-CPR) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: **D.o.P AG 8/14 EN 3 Frantumato**
 Numero di tipo: **Aggregato 8/14 GC 85/20**
 Uso previsto del prodotto da costruzione conformemente a:
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
 Fabbricante: **Calcestruzzi S.p.a**
 Cava : **Casalgrasso - Falè - CN -**
 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
 L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n° 1305**
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:
 a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.
 b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
 Certificato di conformità **n°1305 - CPR - 0129 / 2017**
 Descrizione petrografica: **Aggregato grosso Siliceo frantumato lavato , proveniente dalla cava di Casalgrasso - Falè**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	 Prestazione	Unità di Misura	Metodo di prova	Specificativa tecnica armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	Aggregato 8/14 GC 85/20	---	UNI EN 933-1:2012 933-2:1997	UNI EN 13043:2004
Massa volumica del granulo (ρ_{ssa})	2620	Kg/m ³	UNI EN 1097-6:2008	
Assorbimento acqua	0,90	%W	UNI EN 1097-6:2008	
Durabilità gelo/disgelo	F 2	Wax , Fx o MS	UNI EN 1367-2:2010	
Forma dei granuli	SI₁₅	SI _{xx}	UNI EN 933-3:2012	
Qualità dei fini / passante a 0,063 mm	f 2	% f	UNI EN 933-1:2012	
Equivalente in sabbia	NPD	SE	UNI EN 933-8:2012	
Valore di blu	NPD	MB	UNI EN 933-9:2013	
Affinità ai leganti bituminosi	0	Soglia	UNI EN 12697-11:2012	
Percentuale particelle frantumate	C 100 / 0	C 100 / 0	UNI EN 933-5	
Resistenza allo shock-termico	19,9%	SC	UNI EN 1367-5:2011	
Resistenza alla frammentazione	LA 30	LA _{xx}	UNI EN 1097-2:2010	
Resistenza all'usura	MDE 10	MoE _{xx}	UNI EN 1097-1:2011	
Resistenza alla levigabilità	PSV 44,2	PSV _{xx}	UNI EN 1097-8:2009	
Resistenza abrasione superficiale	AAV 10	AAV _{xx}	UNI EN 1097-8:2009	
Emissione di radioattività	NPD	Soglia	---	
Rilascio di metalli pesanti	Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione D.M 05/02/1998 e s.m.i Tab. 3 Art. 186	Soglia	---	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Inferiore ai limiti di legge Rif. test di cessione D.M 05/02/1998 e s.m.i Tab. 3 Art. 187	Soglia	---	
Costituenti di sostanza humica	NPD	Soglia	UNI EN 1744-1:2013	

Qualora si verificassero variazioni significative dei valori medi prestazionali dichiarati si procederà con la revisione della DoP.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Mario Lembo (Direttore Operativo Area Nord)

In Bergamo addì 03/01/2022

