



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 274

In conformità al regolamento (UE-CPR) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: (D.o.P AF 0-4/EN1)

Numero di tipo: **Aggregato 0 – 4 G_F 85**

Usò previsto del prodotto da costruzione, conformemente a : **UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo**

Fabbricante: **Calcestruzzi S.p.a –**

Cava : **Cassano d'Adda – MI -**

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**

L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n°1305**

Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi :

- a.** Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.
 - b.** Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
- Certificato di conformità **EN 12620 - n°1305-CPD-0147**

Descrizione petrografica semp: **Aggregato fine Calcereo/Siliceo naturale-frantumata- , proveniente dalla cava di CASSANO**

Prestazione dichiarata

	UNI EN 12620 :2008 Aggregati per calcestruzzo	Unità di Misura
Designazione Granulometrica	Aggregato fine 0-4	---
Massa volumica del granulo (ρ_{ssa})	2680	Kg/m ³
Assorbimento acqua	1,1	%W
Contenuto di Fini	F₃	f _x
Costituenti che alterano velocità di presa del cls	Assenti	Soglia
Indice di appiattimento	NPD	Fl _{xx}
Contenuto di conchiglie	NPD	%
Qualità dei fini	0,38 / 82 %	MB/SE %
Modulo di finezza	3,2	
Resistenza all'usura	NPD	M _{DE XX}
Resistenza alla levigabilità	NPD	PSV _{XX}
Resistenza abrasione superficiale	NPD	AAV _{XX}
Resistenza all'usura da pneumatici chiodati	NPD	A _{N XX}
Reattività alcali silice	Non Reattivo	Soglia
Durabilità gelo/disgelo	NPD	Wax , Fx o MS
Cloruri	<0,0003	%
Solfati solubili	As 0,2	A _{sX}
Zolfo totale	<0,04	% S
Contenuto di carbonato	8.3	% C
Stabilità di volume - Ritiro per essiccaamento	NPD	Soglia
Emissione di radioattività	NPD	Soglia
Rilascio di metalli pesanti	NPD	Soglia
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	Soglia
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	Soglia

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Gianluigi Bailo (Direttore Business Inerti)

In Bergamo addì 16/03/2017

Calcestruzzi S.p.A.

Sede legale:
Via G. Camozzi, 124
24121 Bergamo
Italia

Capitale sociale i.v. Euro 1.000.000,00
C.C.I.A.A. Bergamo n. 216610 R.E.A.
Registro Imprese di Bergamo
C.F. e P.IVA 01038320162

info@calcestruzzi.it
www.calcestruzzi.it
www.i-nova.net