



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 397

In conformità al regolamento (UE-CPR) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: (D.o.P AG 4-8 EN3)

Numero di tipo: **Aggregato 4-8 G_c 85/20**

Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a : **UNI EN 13043 –**

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

Cava : **Cava Carbonia – CA -**

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**

L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n°1305**

Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:

a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.

b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.

Certificato di conformità **1305-CPR-0191**

Descrizione petrografica: **Aggregato grosso Calcareo/ frantumato lavato , proveniente dalla cava di CARBONIA**

Prestazione dichiarata:

	UNI EN 13034 :2004 Aggregati per conglomerati bituminosi	Unità di Misura
Designazione Granulometrica	Aggregato grosso 4-8 G_c 85/20	---
Massa volumica del granulo (ρ _{ssa})	2800	Kg/m ³
Assorbimento acqua	0,78	%W
Contenuto di Fini	NPD	f _x
Costituenti che alterano velocità di presa del cls	NPD	Soglia
Indice di forma	SI 15	FI _{xx}
Contenuto di conchiglie	NPD	%
Resistenza alla frammentazione	NPD	LA _{xx}
Modulo di finezza	5.70	
Resistenza all'usura	NPD	M _{DE xx}
Resistenza alla levigabilità	PSV₄₃	PSV _{xx}
Resistenza abrasione superficiale	AAV₁₀	AAV _{xx}
Resistenza all'usura da pneumatici chiodati	NPD	A _{N xx}
Reattività alcali silice	Non reattivo	Soglia
Durabilità gelo/disgelo	F1	Wax , Fx o MS
Cloruri	< 0,0001	%
Solfati solubili	AS_{0.2}	A _{Sx}
Zolfo totale	< 0,04	% S
Contenuto di carbonato	NPD	% C
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento	NPD	Soglia
Emissione di radioattività	NPD	Soglia
Rilascio di metalli pesanti	NPD	Soglia
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	Soglia
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	Soglia

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Gianluigi Bailo (Direttore Business Inerti)

In Bergamo addì 12/12/2017

Calcestruzzi S.p.A.

Sede legale:
Via Stezzano, 87
24126 Bergamo
Italia

Capitale sociale i.v. Euro 1.000.000,00
C.C.I.A.A. Bergamo n. 216610 R.E.A.
Registro Imprese di Bergamo
C.F. e P.IVA 01038320162

info@calcestruzzi.it
www.calcestruzzi.it
www.i-nova.net